



ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

K30 TWIN 2.0



K30 TWIN 2.0

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100-127 V // 50/60 Hz // 1~ 220-240 V // 50/60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl (Mühle links & rechts) Idle speed (Grinder left & right)	1350 rpm (50 Hz) 1650 rpm (60 Hz)
Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter	2 x 65 mm 2 x 2.56 in
Mahlscheiben-Material Grinding disc material	Spezialstahl Special steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	2 x ca. 4 g / s
Trichterinhalt Hopper capacity	2 x ca. 800 g 2 x ca. 1.76 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	2 x 850 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	37 x 56 x 30 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	45 x 37 x 58 cm
Nettogewicht Net weight	26 kg
Bruttogewicht Gross weight	29 kg
Zertifizierung Certifications	CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation Weitere auf Anfrage Additional on request
Normen Standards	EC / EN 60335 - 1 IEC / EN 60335-2-64 Conforms to Std. ANSI / UL 763 Certified to CAN / CSA Std. CSA-C22.2 No. 195 NSF / ANSI 8
Standardfarben Standard colours	Schwarz-matt-feinstruktur & Dekoring: silber eloxiert Matt black finestructure & deco ring: silver anodised Weiß-matt-feinstruktur & Dekoring: silber eloxiert White matt finestructure & deco ring: silver anodised

SONDERAUSSTATTUNG

- Siebträgerauflage schmal (Dalla Corte)
- Siebträgerauflage angewinkelt (La Marzocco)
- HYBRID KIT für die Filterkaffee-Vermahlung

SPECIAL EQUIPMENT

- Portafilter holder narrow (Dalla Corte)
- Portafilter holder angled (La Marzocco)
- HYBRID KIT for filter coffee grinding

*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnelle einfache Einstellung per Multi-Touch-Display mit 4.3"
- Log-Datei (Betriebszustandsaufzeichnung: Kaffeebezüge, Fehlerauslesung)
- Circa 30 % Platzeinsparung gegenüber zwei einzelnen K30 Espressomühlen
- Stufenlose Mahlgradverstellung
- Ventilation für kühlere Vermahlung
- Auslauf- und Siebträgerbeleuchtung

KEY FEATURES

- Quick and easy adjustment via multi touch display with 4.3"
- Log file (recording the operational status: coffee consumption, error read-out)
- Saves approximately 30% space compared to two single K30 espresso grinders
- Stepless grind adjustment
- Ventilation for cooler grinding
- Spout & portafilter illumination

